

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 159/2015

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAGICRETE umělý kamen**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: obkladové desky a formáty z umělého kamene o délce nebo šířce do 3 500 mm k použití jako vnitřní a vnější obklady stěn s připevněním mechanicky nebo lepidlem nebo maltou
3. Výrobce: Magicrete s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ: 262 00 082
4. Systém/systémy POSV: postup 4
5. Harmonizovaná norma: EN 15286:2013
6. Deklarované vlastnosti:

| Charakteristiky | Vlastnosti | Harmonizované technické specifikace |
|---|--|-------------------------------------|
| Objemová hmotnost | $\geq 1950 \text{ Kg/m}^3$ | EN 15286:2013 |
| Reakce na oheň | A1 WT | |
| Vodopropustnost: – nasákavost | Max. 9 % | |
| Mechanická odolnost: – pevnost za ohybu | Min. 3 MPa | EN 15286:2013 |
| Odolnost proti tepelnému šoku | Max. 40 % | |
| Trvanlivost pevnosti za ohybu po zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech | Min. 35 % | |
| Přidržnost/soudržnost pro – cementová lepidla: – Počáteční tahová přidržnost – Tahová přidržnosti po ponoření do vody – Tahová přidržnosti po tepelném stárnutí – Tahová přidržnosti po cyklech zmrazení-rozmrazení | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 1348:2007 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mark Dvorkin

V Chrášťanech dne 31.07.2017