

## MEGA-FIX

MEGA-FIX je vysokopevnostní lepidlo špičkové kvality na bázi MS polymeru. Určené pro lepení materiálů o vysoké hmotnosti bez fixace - použití svěrek, podpěr apod.

### Charakteristika:

- " okamžitě a snadno použitelný
- " vysoká okamžitá přídržnost i na matně vlhkých podkladech, až 220 kg/m<sup>2</sup>
- " rychle vytvrzuje, stále elastický spoj
- " po vytvrzení přetíratelný disperzními barvami
- " odolává sladké i slané vodě, záření UV, chloru
- " neobsahuje izokyanáty, ftaláty, silikon, vinylchloridy ani ředidla, vytvrzuje vzdušnou vlhkostí
- " bez zápachu

### Příklady použití:

- ✓ univerzální použití
- ✓ montážní lepidlo pro lepení betonu, kamene, dřeva, sádry, polykarbonátu, polystyrenu, polyuretanu, PVC, barevných kovů, nerez a dalších materiálů a plastů
- ✓ konstrukční lepení ve stavebním i strojírenském průmyslu kov na kov (automobily, karavany, vagóny)
- ✓ lepení na vodorovných i svislých plochách, plochách vystavených vibracím, v interiéru i exteriéru

<b>Technická data:</b>	<b>Báze:</b>	MS polymer
	<b>Konzistence:</b>	tixotropní pasta
	<b>Zavadnutí povrchu:</b>	15 minut
	<b>Úplné vytvrnutí:</b>	3 mm/den
	<b>Aplikační teplota:</b>	+5 °C až +40 °C
	<b>Teplota podkladu:</b>	+5 °C až +60 °C
	<b>Teplotní odolnost:</b>	-40 °C až +100 °C
	<b>Tvrdość (Shore A):</b>	58 °
	<b>Pevnost v tahu:</b>	2,18 MPa
	<b>Tažnost:</b>	335 % (do přetrhnutí)
	<b>Skladovatelnost:</b>	záruční doba je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu při skladování v původních neotevřených obalech. Skladovací teplota +5° až +25 °C. Výrobek nesmí zmrznout.

**Pracovní postup:** Styčné plochy očistěte od mechanických, nepevných nečistot, od tuků a tmelů. Podklad musí být pevný, bez stojaté vody (může být matně vlhký). Nasaďte na kartuši aplikační špičku, seřízněte ji na požadovanou šířku a nanášejte přiměřené množství ve tvaru housenky na jeden z povrchů. Nanesené lepidlo je možné mírně rozetřít špachtlí. Lepené plochy do 10 minut přiložte a přitlačte s mírným posunutím.

**Upozornění:** Není vhodné pro lepení PE, PP, teflonu a živičných podkladů.

## MEGA-FIX

**Balení:**

obj. číslo	obsah	obal	kusů na paletě	kusů v kartonu
2710261	290 ml	kartuše	1248	12

**Čištění:**

Nářadí ještě před vytvrzením očistit technickým benzínem.

**První pomoc:**

Při náhodném požití vypláchnout ústa, dát vypít asi půl litru vody a vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí opatrně setřít buničinou a rychle vyhledat lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou omýt vodou a mýdlem.

**Bezpečnost:**

Dodržujte základní hygienická pravidla pro práci s chemikáliemi a lepidly. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

**Bezpečné zneškodnění:** Malá množství nechat ztvrdnout a odložit společně s domácím, komunálním odpadem. Velká množství a obal znečištěný výrobkem odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

**Označení:**

není klasifikováno

Pro profesionální uživatele je na vyžádání bezpečnostní list.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.